

水中攪乱サンドポンプ

DPF型

特 徴

- 耐久性・耐磨耗性を重視した本格的な東洋水中サンドポンプです。
- 軸封部分にオイルシール・レアフロンシール式とメカニカルシール式をご用意致しました。用途に合わせて最良の軸封部を選択できます。



| | |
|-----|-------------|
| 口 径 | 100 ~ 250mm |
| 出 力 | 11 ~ 55kw |
| 揚物径 | 35 ~ 120mm |

仕 様 表


| ポンプ型式 | 口径 (mm) | 標準仕様 | | 揚物径 (mm) | 出力 (kW) | 電圧 (V) | 極数 (P) | 質量 (kg) | キャブタイヤケーブル 標準は長さ 10m (種別 × mm ² × 芯数) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 揚程 (m) | 揚水量 (m ³ /min) | | | | | | |
| DPF-15 | 100 | 15 | 1.5 | 35 | 11 | 200 | 6 | 490 | 3PNCT×14 [□] ×4C |
| DPF-15H ★ | 100 | 17 | 1.5 | 35 | 11 | 200 | 6 | 490 | 3PNCT×14 [□] ×4C |
| DPF15B | 150 | 8 | 3.2 | 60 | 11 | 200 | 6 | 530 | 3PNCT×14 [□] ×4C |
| DPF-20 | 100 | 20 | 1.5 | 35 | 15 | 200 | 6 | 550 | 3PNCT×14 [□] ×4C |
| DPF-20H-1 | 100 | 25 | 1.5 | 30 | 15 | 200 | 6 | 550 | 3PNCT×14 [□] ×4C |
| DPF20B | 150 | 10 | 3.2 | 60 | 15 | 200 | 6 | 540 | 3PNCT×14 [□] ×4C |
| DPF-30 | 100 | 30 | 1.5 | 35 | 22 | 200 | 6 | 750 | 3PNCT×38 [□] ×3C・3.5 [□] ×1C |
| DPF-30B | 150 | 15 | 3.2 | 60 | 22 | 200 | 6 | 730 | 3PNCT×38 [□] ×3C・3.5 [□] ×1C |
| DPF-30BH ★ | 150 | 20 | 3.2 | 60 | 22 | 200 | 6 | 730 | 3PNCT×38 [□] ×3C・3.5 [□] ×1C |
| DPF-40 ★ | 100 | 33 | 1.5 | 35 | 30 | 200 | 6 | 750 | 3PNCT×38 [□] ×3C・3.5 [□] ×1C |
| DPF-40B | 200 | 15 | 6.0 | 40 | 30 | 200 | 6 | 750 | 3PNCT×38 [□] ×3C・3.5 [□] ×1C |
| DPF-50 | 150 | 25 | 3.2 | 60 | 37 | 200 | 6 | 950 | 3PNCT×50 [□] ×3C・8 [□] ×1C |
| DPF-50H ☆ | 150 | 28 | 3.2 | 40 | 37 | 200 | 6 | 1050 | 3PNCT×50 [□] ×3C・8 [□] ×1C |
| DPF-50H ★ | 150 | 28 | 3.2 | 40 | 37 | 200 | 6 | 950 | 3PNCT×50 [□] ×3C・8 [□] ×1C |
| DPF-50B | 200 | 15 | 6.0 | 60 | 37 | 200 | 6 | 970 | 3PNCT×50 [□] ×3C・8 [□] ×1C |
| DPF-50BL | 250 | 5 | 12 | 120 | 37 | 200 | 6 | 1150 | 3PNCT×50 [□] ×3C・8 [□] ×1C |
| DPF-60B ★ | 200 | 22 | 6.0 | 60 | 45 | 200 | 6 | 1000 | 3PNCT×50 [□] ×3C・8 [□] ×1C |
| DPF-75B ☆ | 200 | 22 | 6.0 | 40 | 55 | 400 | 6 | 1120 | 3PNCT×38 [□] ×3C・3.5 [□] ×1C |
| DPF-75B ★ | 200 | 28 | 6.0 | 60 | 55 | 400 | 6 | 1020 | 3PNCT×38 [□] ×3C・3.5 [□] ×1C |
| DPF-75BH ★ | 200 | 40 | 3.2 | 40 | 55 | 400 | 6 | 1120 | 3PNCT×38 [□] ×3C・3.5 [□] ×1C |

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- DPF-75B・DPF-75BH型は、400Vが標準です。
- ☆は50Hz仕様のみです。
- ★は60Hz仕様のみです。

寸法表

単位:mm

| ポンプ型式 | A (高さ) | B (最大幅) | C (LWL) | D | E | F | G | H | I |
|------------|-----------|------------|------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| DPF-15 | 1275 | 750 | 1100 | 380 | 445 | 500 | 100 | 240 | 298 |
| DPF-15H ★ | 1275 | 750 | 1100 | 380 | 445 | 500 | 100 | 240 | 298 |
| DPF15B | 1275 | 841 | 1100 | 380 | 445 | 560 | 150 | 255 | 333 |
| DPF-20 | 1310 | 825 | 1100 | 380 | 515 | 495 | 100 | 280 | 313 |
| DPF-20H-1 | 1310 | 825 | 1100 | 380 | 535 | 495 | 100 | 280 | 313 |
| DPF20B | 1310 | 841 | 1100 | 380 | 445 | 560 | 150 | 255 | 333 |
| DPF-30 | 1390 | 910 | 1200 | 415 | 635 | 515 | 100 | 320 | 333 |
| DPF-30B | 1390 | 955 | 1200 | 415 | 510 | 580 | 150 | 310 | 363 |
| DPF-30BH ★ | 1390 | 955 | 1200 | 415 | 510 | 580 | 150 | 310 | 363 |
| DPF-40 ★ | 1390 | 910 | 1200 | 415 | 635 | 515 | 100 | 320 | 333 |
| DPF-40B | 1390 | 1010 | 1200 | 415 | 510 | 600 | 200 | 310 | 393 |
| DPF-50 | 1575 | 1020 | 1350 | 460 | 560 | 635 | 150 | 340 | 383 |
| DPF-50H ☆ | 1580 | 1094 | 1350 | 460 | 660 | 650 | 150 | 350 | 443 |
| DPF-50H ★ | 1575 | 1020 | 1350 | 460 | 560 | 635 | 150 | 340 | 383 |
| DPF-50B | 1575 | 1065 | 1350 | 460 | 560 | 655 | 200 | 340 | 413 |
| DPF-50BL | 1650 | 1350 | 1450 | 460 | 560 | 762.5 | 250 | 360 | 613 |
| DPF-60B ★ | 1615 | 1065 | 1400 | 460 | 560 | 655 | 200 | 340 | 413 |
| DPF-75B ☆ | 1670 | 1145 | 1450 | 460 | 660 | 670 | 200 | 350 | 473 |
| DPF-75B ★ | 1665 | 1065 | 1450 | 460 | 560 | 655 | 200 | 340 | 413 |
| DPF-75BH ★ | 1670 | 1145 | 1450 | 460 | 660 | 670 | 200 | 350 | 473 |



- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- ☆は50Hz仕様のみです。
- ★は60Hz仕様のみです。

予想性能曲線図

