

水流攪拌機

TA型

特 徴

- サンドポンプのみでは十分な揚泥効果を得られない場合、また攪拌範囲を広げたい場合に最適な東洋水流攪拌機です。
- 2.2kw ~ 7.5kw迄用途に合わせて1 ~ 4台をサンドポンプに取付、又は単独でご使用できます。
- 専用の取付バンドにより攪拌機の取付角度を簡単に変わりますので現場にあった効率良い攪拌が行えます。



出 力 2.2 ~ 7.5kw

仕 様 表

型 式	出力 (kw)	極数 (P)	電圧 (V)	起動方式	質量 (kg)	キャブタイヤケーブル標準は長さ10m (種別×mm ² ×芯数)
TA-3(L・R)	2.2	4	200	直入	90	3PNCT×5.5 [□] ×4C
TA-5(L・R)	3.7	4	200	直入	100	3PNCT×5.5 [□] ×4C
TA-7.5(L・R)	5.5	4	200	直入	120	3PNCT×5.5 [□] ×4C
TA-10(L・R)	7.5	4	200	直入	140	3PNCT×8 [□] ×4C

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- R型は攪拌機下より見て右回転・L型は左回転です。標準品はL型左回転です。

寸 法 表

単位:mm

型 式	A	B	C
TA-3	671	275	565
TA-5	755	275	615
TA-7.5	773	300	620
TA-10	813	300	660

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。

